

APMETAMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

FASROCK

Akmens vates plāksnes apmetamām fasādēm

Izstrādājuma apraksts: „Fasrock” cietās izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. „Fasrock” plākšņu viena puse tiek marķēta ar uzrakstu vai svītru. Plāksnes tiek montētas ar uzrakstu uz ārpusi.

Izstrādājuma izmantošana: „Fasrock” plāksnes tiek lietotas ārsienu, cokola, atveru malu siltumizolācijai. Plāksnes tiek lietotas kā pamatne apmešanai.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000			
Platums, mm	600			
Biezums, mm	20	30	50	
Skaitis iepakojumā	m ²	4,80	3,60	2,40
	gb.	8	6	4

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums:	kad biezums ≤ 30 mm	ρ	~ 165	kg/m ³	LVS EN 1602
	kad biezums > 30 mm		~ 135		
Deklarētā siltumvadītspēja	kad biezums ≤ 30 mm	λ _D	0,041	W/(m·K)	LVS EN 12667
	kad biezums > 30 mm		0,039		
Biezuma novirzes klase		T	T5	-	LVS EN 13162
Izmēru stabilitāte konkrētas temperatūras apstākļos		DS (T+)	< 1	%	LVS EN 1604
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos		DS(TH)			
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai		CS (10)	≥ 40	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai		TR	≥ 15	kPa	LVS EN 1607
Ūdens absorbcija:	īslaicīga	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)	≤ 3,0		LVS EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība		μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija		Eirokeklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina.



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.

APMETAMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi
ir ražoti atbilstoši Eiropas
minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles
sistēma, atbilstoši
ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.