

# VISPĀRĒJĀ CELTNIECĪBAS IZOLĀCIJA

## ROCK-ROLL

### Akmens vates ruļļpaklāji

**Izstrādājuma apraksts:** „Rock-Roll” celtniecības ruļļpaklājs tiek ražots no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

**Izstrādājuma izmantošana:** „Rock-Roll” ruļļpaklāju izmanto bēniņu, pažobeļu, starpstāvu pārsegumu, grīdu virs pagraba un citu horizontālo karkasa konstrukciju siltumizolācijai.

**Izstrādājuma kods:** MW-EN13162-T1-WS-WL(P)-MU1



### Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000			
Platums, mm	9000	6250	4750	4750
Biezums, mm	100	150	180	200
Skaitis iepakojumā	m <sup>2</sup>	9,00	6,25	4,75
	gb.	2	1	1

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Markējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	$\rho$	~ 20	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	$\lambda_D$	0,045	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T1	-	LVS EN 13162
Ūdens absorbcija:	īslaicīga	WS	kg/m <sup>2</sup>	LVS EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)		LVS EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība	$\mu$	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eirolase	A1	-	LVS EN 13501-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



Garantēts, ka izstrādājumi  
ir ražoti atbilstoši Eiropas  
minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles  
sistēma, atbilstoši  
ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL**<sup>®</sup>  
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.