

TEHNISKĀ IZOLĀCIJA

TECHROCK 60

Puscietās izolācijas akmens vates plāksnes

Izstrādājuma apraksts: „Techrock 60” puscietās izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

Izstrādājuma lietošanas mērķis: „Techrock 60” plāksnes tiek lietotas vertikālo un horizontālo konstrukciju, uz kurām neiedarbojas slodzes (rezervuāru, glabātuvju, krāšņu u.tml.), siltumizolācijai temperatūrā līdz + 250°C.



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000		
Platums, mm	600		
Biezums, mm	50	100	
Iepakojumā	m ²	4,80	2,40
	plākšņu sk.	8	4

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	ρ	~ 60	kg/m ³	LVS EN 1602
Siltuma caurlaidības koeficients:	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra	T	+ 250	°C	-

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
U G U N S D R O Š A I Z O L Ā C I J A

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.