

# TEHNISKĀ IZOLĀCIJA

## ALU WIRED MAT 85

### Akmens vates ruļļpaklāji ar stieples tīkliņu

**Izstrādājuma apraksts:** „ALU-Wired Mat 85” ar alumīnija folija pārklājumu un stiepli cauršūtie ruļļpaklāji tiek ražoti no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Pie ruļļpaklājiem no vienas puses ir piestiprināts galvanizētas stieples tīkliņš (acu diametrs 25 mm).

**Izstrādājuma lietošanas mērķis:** „Wired Mat 85” ruļļpaklāji tiek lietoti apaļa un taisnstūra šķērsriezuma gaisa kanālu uguns aizsardzības izolācijai līdz 120 minūtēm.



### Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		5000	4000	3000	2500	2000	1600
Platums, mm		1000					
Biezums, mm		40	50	60	80	100	120
Iepakojumā	m <sup>2</sup>	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00	1,60
	ruļļpaklāju sk.	1	1	1	1	1	1

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		$\rho$	~ 85	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarētais siltuma caurlaidības koeficients	10° C temperatūrā	$\lambda_{10}$	0,035	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase		T	T2	-	LVS EN 13162
Īstermiņa ūdens absorbcija		WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LVS EN 1609
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra	alumīnija folijas pusē	T	+ 250	°C	-

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL®**  
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.