

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

2011. gada 12. decembris

Nr. 7087 C / 2011

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka minerālvates plāksnes tehniskajai izolācijai:

FIRE BATTS

FIRE BATTS with alu foil (ar alumīnija folijas segumu)

rūpnīcās „Rockwool A/S“:

Industrivej 9, DK – 6580 Vamdrup, Dānija;

Rockwoolvej 2, Oster Doense, DK – 9500 Hobro, Dānija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Markējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	kad biezums < 40 mm	ρ	115	kg/m ³	LVS EN 1602
	kad biezums \geq 40 mm		102		
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	10° C temperatūrā	$\lambda_{D,10}$	0,037	W/(m·K)	LVS EN 12667
	50° C temperatūrā	$\lambda_{D,50}$	0,040		
	100° C temperatūrā	$\lambda_{D,100}$	0,047		
	150° C temperatūrā	$\lambda_{D,150}$	0,055		
	200° C temperatūrā	$\lambda_{D,200}$	0,065		
	250° C temperatūrā	$\lambda_{D,250}$	0,076		
	300° C temperatūrā	$\lambda_{D,300}$	0,088		
Biezuma novirze		-	-3/+10	%	LVS EN 823
			-3/+10	mm	
Ūdens absorbcija:	Islaicīga	WS	\leq 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
Ugunsdrošības klasifikācija		Eirokele	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	akmens vates pusē	T	+ 750	C°	-
	alumīnija folijas pusē		+ 80		


Īpaši lietošanas noteikumi: plāksnes ir domātas katlu, krāšņu, skursteņu, rezervuāru, ventilācijas kanālu un citu plākšņu virsmu siltumizolācijai temperatūrā līdz + 750°C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

1. Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 7087 C, kuru izdeva VĮ Celniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
2. Pārbaužu protokols Nr. 131 SŠF/07, kuru izdeva KTU Arhitektūras un būvniecības institūta Celniecības siltumfizikas laboratorijas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kauņa, Lietuva.
4. Uzliesmošanas klasifikācijas atskaite Nr. KL(S) – 10/2004, izdota Ugunsgrēku pētījumu centrā, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Viļņā, Lietuva.
3. Pārbaužu un vērtējumu protokols Nr. PEM-08-1699, izdots European Fire & Conductivity Laboratory, DK - 2640 Hedehusene, Dānija.
5. Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. DNKFRC190395A, kuru izdeva „Bureau Veritas Certification Denmark A/S“ Oldenborggade 1B, DK-700 Fredericia, Dānija.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA
Tirdzniecības vadītājs

 Māris Želvis

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.