

APMETAMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

FASROCK LL

Vertikāli orientētas šķiedras akmens vates plāksnes

Izstrādājuma apraksts: „Fasrock LL” vertikāli orientētas šķiedras izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

Izstrādājuma izmantošana: „Fasrock LL” plāksnes tiek lietotas ārējo siltumizolācijai un kā pamatne apmešanai. „Fasrock LL” plāksnes ir piemērotas ēku siltināšanai ar klinkera flīžu apdari (tādā gadījumā ir nepieciešama papildu stiprināšana ar dībeļiem caur armēšanas tīkliņu).

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1200											
Platums, mm	200											
Biezums, mm	50	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	
Skaits iepakojumā	m ²	1,92	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	gb.	8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	ρ	~ 78	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	λ_D	0,041	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T5	-	LVS EN 13162
Izmēru stabilitāte konkrētas temperatūras un mitruma apstākļos	DS (T+)	< 1	%	LVS EN 1604
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos	DS(TH)			
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai	TR	≥ 80	kPa	LVS EN 1607
Ūdens absorbcija:	īslaicīga	WS	kg/m ²	LVS EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)		LVS EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība	μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas tā, lai akmens vates šķiedra būtu statniska pamatnei. Līme tiek uzklāta uz visas plāksnes virsmas. Izolācijas materiālam ir jābūt piespiestam pamatnei, bet blakus esošām plāksnēm savstarpēji cieši saspīestām, lai nepaliktu nekādas spraugas. Kaut arī plāksnes ir stabilas, lai nepieļautu to nobīdi, tās papildus tiek stiprinātas mehāniski – precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tāl.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.