

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

2011. gada 17. maijā

Nr. 9000 / 2011

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka minerālvates čaulas tehniskai izolācijai:

PIPE SECTION 850, 851

ražots: rūpnīcā „Rockwool Lapinus Productie B.V.“: Industrieweg 15, NL – 6045 Roermond, Nīderlandē;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	Pipe Section 850 Pipe Section 851	ρ	100-140 140	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	50° C temperatūrā	$\lambda_{D,50}$	0,044	W/(m·K)	LVS EN 12667
	100° C temperatūrā	$\lambda_{D,100}$	0,049		
	150° C temperatūrā	$\lambda_{D,150}$	0,057		
	200° C temperatūrā	$\lambda_{D,200}$	0,066		
	250° C temperatūrā	$\lambda_{D,250}$	0,078		
	300° C temperatūrā	$\lambda_{D,300}$	0,092		
Biezuma novirzes	-	-	-/+6	%	LVS EN 823
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	ST(+)	+ 680	°C	-	LVS EN 14706
Ūdenī šķīstošo paliekošo hlorīdu daudzums	CL	≤ 10	mg/kg	-	LVS EN 13468

Īpaši lietošanas noteikumi: čaulas ir domātas visu standarta tērauda cauruļu siltuma izolācijai temperatūrā līdz + 680°C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

1. Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 9000, kuru izdeva VĮ Cełtniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
2. Pārbaužu protokoli Nr. 230007544-1, Nr. 2030007544-2 (2010-07-26), kuru izdeva Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Erwitte, Vokietija), notification Nr. 0432
3. Uzliesmošanas klasificēšanas atskaite Nr. 230007544-3 (2010-07-26), kuru izdeva Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Erwitte, Vokietija), notification Nr. 0432
4. Pārbaužu protokoli Nr. U2.006.0-10a/07 (2007-10-25), Nr. U2.006.0-09.1/09, Nr. U2.006.0-09.2/09 Nr. G.3-109/09, NR. M-080/09 (200907-29), izdoti Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München, Lochhamer Schlag 4, D – 82166 Grafelfing, Vācija.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas.

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.

„ROCKWOOL“ SIA
Tirdzniecības vadītājs



Māris Želvis

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

PARAUGS

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.